

2-TWAY LOW SMOKE

2-taktsolie

ANVENDELSE

2-TWay Low Smoke anbefales til hårdt belastede 2-taktsmotorer. Olien kan anvendes i alle landbaserede luft- og vandkølede 2-taktsmotorer såsom motorcykler, knallerter, m.m. Produktet er ikke velegnet til vandkølede udenbordsmotorer. Der anbefales i stedet AquaWay. 2-TWay Low Smoke anbefales i blandingsforholdet 2% eller efter motorfabrikantens forskrifter.

FORDELE

2-TWay Low Smoke giver en særdeles god slidbeskyttelse. Olien giver lav røgudvikling, hvilket giver mindre aflejringer. Den har en god pumpbarhed og fungerer godt i streng kulde.

EGENSKABER

2-TWay Low Smoke er en delsyntetisk 2-taktsolie, udviklet til smøring af alle landbaserede 2-taktsmotorer, både til iblanding i benzinen og til separat smøring. Olien har særdeles gode slidbegrænsende egenskaber, som sikrer driften for de mest krævende 2-taktsmotorer. Den giver en lav røgudvikling og holder motoren ren for forbrændingsrester og afsætninger.

2-TWay Low Smoke har god pumpbarhed og blandbarhed ved lave temperaturer og fungerer derfor godt i separate smøresystemer i streng kulde.

MILJØFAKTA

TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
Densitet ved 15 °C	ASTM D 4052	kg/m ³	870
Viskositet ved 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	60,2
Viskositet ved 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	8,9
Viskositetsindex	ASTM D 2270	-	125
Laveste flydetemperatur	ASTM D 97	°C	-39
Flammepunkt PM	ASTM D 93	°C	82

SPECIFIKATIONER

Performance level: Jaso FA/FB/FC, ISO EGD, , API TC.

HÅNDBTERING OG BRUG

Undgå hudkontakt.
Længerevarende hudkontakt med brugt motorolie kan medføre hudkræft.
Hæld ikke olie i afløb eller naturen.
Sikkerhedsdatablade kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.

BLANDINGSFORHOLD

Benzin\Olie	1%	2%	3%
5 l	0,05 l	0,10 l	0,15 l
10 l	0,10 l	0,20 l	0,30 l

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.



SS-EN
ISO 14001

