

AQUAWAY

2-taktsolie

ANVENDELSE

AquaWay anbefales til alle typer udenbordsmotorer såvel til iblanding i benzinen som til separat smøring. AquaWay er testet og opfylder de seneste krav fra motorfabrikanterne. Olien er ikke beregnet til de høje forbrændingstemperaturer, der kan forekomme i landbaserede 2-taktsmotorer.

AquaWay blandes i forholdet 2% eller efter motorfabrikanternes anbefalinger. AquaWay giver effektiv smøring og minimale mængder olierøg i udstødningsgassen.

FORDELE

AquaWay er askefri for at minimere sodaflejringer. Olien er selvblendende og har særdeles god pumpbarhed, hvilket giver en mere ensartet blanding og dermed bedre forbrænding. Den indeholder additiver med rustbeskyttende effekt.

TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
Densitet ved 15 °C	ASTM D 4052	kg/m ³	869
Viskositet ved 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	34,8
Viskositet ved 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	6,2
Viskositetsindex	ASTM D 2270	-	131
Laveste flydetemperatur	ASTM D 97	°C	-36
Flammepunkt PM	ASTM D 93	°C	78

SPECIFIKATIONER

NMMA TC-W3
Performance level: BIA TC-W (obsolete)

HÅNDBTERING OG BRUG

Undgå hudkontakt.
Længerevarende hudkontakt med brugt motorolie kan medføre hudkræft.
Hæld ikke olie i afløb eller naturen.
Sikkerhedsdatablade kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.

BLANDINGSFORHOLD

Benzin/Olie	1%	2%	3%
5 l	0,05 l	0,10 l	0,15 l
10 l	0,10 l	0,20 l	0,30 l

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.



SS-EN
ISO 14001

