

ASFALTRENT VINTER

Rengører

ANVENDELSE

AsfaltRent Vinter anvendes som slip- og rengøringsmiddel ved arbejde med asfalt.

AsfaltRent Vinter kan med fordel (både teknisk og arbejdsmiljømæssigt) afløse dieselolie som slip- og rengøringsmiddel til asfaltudlæggere, skovle og andet udstyr, som anvendes ved asfaltudlægning.

AsfaltRent Vinter findes også som ISO 7 under navnet AsfaltRent, se separat teknisk information for dette produkt. AsfaltRent Vinter anvendes især ved lave temperaturer eller hvis der er ønske om en meget tynd olie, ellers anvendes Asfaltrent.

EGENSKABER

Store arbejdsmiljømæssige fordele fremfor diesel.

Næsten røgfri, selv ved temperaturer op til 200 °C.

Ikke mærkningspligtigt.

Giver mindre forbrug end diesel.

Beskyttelsesfilmen på udstyret holder længere tid end for diesel.

TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
Densitet ved 15 °C	ASTM D4052	kg/m ³	862
Viskositet ved 20 °C	ASTM D 445	mm ² /s	6,2
Viskositet ved 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	3,6
Laveste flydetemperatur	ASTM D 97	°C	<70
Selvændelsestemperatur	-	°C	>250
Kogpunkt	-	°C	>200
Flammepunkt COC	ASTM D 92	°C	>92
Svøl	-	vægt %	<0,01

SPECIFIKATIONER

ISO VG 3

HÅNDTERING OG BRUG

Undgå hudkontakt.
Længerevarende hudkontakt med brugt motorolie kan medføre hudkræft.
Hæld ikke olie i afløb eller naturen.
Sikkerhedsdatablade kan rekviseres af erhvervsmæssige brugere.

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.



SS-EN

ISO 14001

