

# ASFALTRENT BIO

## Rengører

### ANVENDELSE

Asfaltrent Bio er beregnet til brug i asfaltværker, til rengøring af asfaltlæggere, redskaber og lastvognslad. Det er vigtigt, at hydraulikolieslanger og andre gummikomponenter, der kommer i kontakt med produktet, er af den rigtige gummikvalitet. De gummisorter, der anbefales, er nitril-, fluor- og vitongummi, samt teflon- eller plastslange. Som forebyggelse bør slangerne udskiftes, inden man tager produktet i brug. Hvis spild alligevel forekommer, vask da straks med sæbe og vand.

Anbefalet opbevaringstid: max 1 år.

Må ikke anvendes som motorbrændstof.

### FORDELE

Asfaltrent Bio er et miljøvenligt alternativ til mineralolie- eller opløsningsmiddelbaserede asfaltslipmidler. Produktet indebærer fordele for såvel det ydre miljø som for arbejdsmiljøet.

### TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
Udseende	visuel	-	Gul klar
Densitet ved 15°C	ASTM D 4052	kg/m <sup>3</sup>	880
Viskositet ved 40°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	8,0
Flammepunkt	ASTM D 93	°C	140

### HÅNDTERING OG BRUG

Undgå hudkontakt.  
Længerevarende hudkontakt med brugt motorolie kan medføre hudkræft.  
Hæld ikke olie i afløb eller naturen.  
Sikkerhedsdatablade kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.