

# CPI CP-4600-46-F

## ANVENDELSE

CP-4600-46-F er en cirkulationsolie til levnedsmiddelindustrien.

Produkten anbefales som kompressorolie til alle kompressorer, hvor der foreskrives denne viskositet og olietype.

## FORDELE

- farve-, smags- og lugtfri.
- god oxidationsstabilitet.
- lang levetid.

## TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
Farve	Visuel	-	farve-
-	-	-	løs
Densitet ved 15°C	ASTM D 4052	kg/m <sup>3</sup>	830
Viskositet ved 40°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	47
Viskositet ved 100°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	8
Viskositetsindex	ASTM D 2270	-	139
Laveste flydetemperatur	ASTM D 97	°C	-60
Flammepunkt COC	ASTM D 92	°C	246

## EGENSKABER

CP-4600-46-F møder kravene, som angivet i FDA 21 CFR 178.3570 og er godkendt ifølge NSF H1.

CP-4600-46-F er baseret på polyalfaolefin (PAO), med bedre oxidationsstabilitet og dermed længere levetid end mineralolier.

Ved at anvende CP-4600-46-F i levnedsmiddelindustrien gives mulighed for at dokumentere forbedringer ifølge HACC-plan.

## SPECIFIKATIONER

ISO 46,  
FDA 21 CFR 178.3570, NSF H1

## HÅNDBTERING OG BRUG

Undgå hudkontakt.  
Hæld ikke olie i afløb eller naturen.  
Sikkerhedsdatablade kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.

