

CPI CP-4608-100-F

ANVENDELSE

CP-4608-100-F er en cirkulationsolie til levnedsmiddelindustrien.

Produkten anbefales som kompressorolie til alle kompressorer, hvor der foreskrives denne viskositet og olietype.

CP-4608-100-F kan også med fordel anvendes i visse hydraulik- og cirkulationssystemer.

FORDELE

- farve-, smags- og lugtfri.
- god oxidationsstabilitet.
- lang levetid.

TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
Farve	Visuel	-	farve-
-	-	-	løs
Densitet ved 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	840
Viskositet ved 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	100
Viskositet ved 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	14
Viskositsindex	ASTM D 2270	-	138
Laveste flydetemperatur	ASTM D 97	°C	-52
Flammepunkt COC	ASTM D 92	°C	271
FZG A/8.3/90	CEC-L-07-A-95	FLS	12

SPECIFIKATIONER

ISO 100,
FDA 21 CFR 178.3570, NSF H1

HÅNDTERING OG BRUG

Undgå hudkontakt.
Hæld ikke olie i afløb eller naturen.
Sikkerhedsdatablade kan rekvireres af erhvervs-mæssige brugere.

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.

