

CHAINWAY 220

Kædesavsolie

ANVENDELSE

ChainWay 220 er en specialolie til savkæden på motorsave.

Husk:

- Hver dag efter arbejdets ophør og før henstand at børste savsmuld og evt. vand/sne af kæden samt at indsmøre den fuldstændigt i ChainWay 220. Herved opnås beskyttelse mod rust samt let start - også i frostvejr.
- Den hurtigt roterende kæde (20 m/sek.) udsættes for store påvirkninger og trykker kraftigt mod sværdspidsen. En slidt eller beskadiget kæde kan på kort tid ødelægge både sværd og tandhjulsdrev. Derfor frarådes brug af motorolie.
- Et slidt og ødelagt tandhjulsdrev eller uagtsom indkørsel kan også ødelægge en helt ny kæde på kort tid.
- Følg fabrikantens forskrifter for stramning af kæden nøje - stram aldrig kæden, medens den er varm !

FORDELE

ChainWay 220 har særdeles god vedhæftningsevne, effektive smørende egenskaber, også ved hårde belastninger og beskytter mod rust og korrosion.

TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
ISO VG	-	-	220
Densitet ved 15 °C	ASTM D 4052	kg/m ³	890,6
Viskositet ved 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	209
Laveste flydetemperatur	ASTM D 97	°C	-9

HÅNDBTERING OG BRUG

Produktet bør kun anvendes efter sit formål.
 Undgå hudkontakt med brugt olie - længerevarende hudkontakt med brugt motorolie kan medføre hudkræft.
 Hvis olie kommer på huden - vask med sæbe og vand.
 Beskyt miljøet - hæld ikke olie i afløb eller naturen.
 Opbevares utilgængeligt for børn.
 Ved indtagelse - undgå opkastning og søg læge.



SS-EN
ISO 14001



Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.