

CHASSIS GREASE SOFT

Chassisfædt

ANVENDELSE

Chassis Grease Soft er specielt udviklet til smøring af glidelejer, bolte/bønsninger på entreprenørmaskiner samt på mobilkraner. Chassis Grease Soft er særlig velegnet til centralsmøresystem, hvor kravet er en pumpebar fedt ved alle temperatur forhold. Chassis Grease Soft anbefales til et temperatur område mellem -30 °C og + 90 °C.

FORDELE

Chassis Grease Soft har særlig god vedhæftningsevne og vandbestandighed. Disse egenskaber gør produktet ideel for smøring af chassisdetalier utsat for vejr og vind.

TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
Fortykkelsesmiddel	-	-	Ca
Konsistens NLGI	-	-	0
Penetration bearbejdet 60 slag	ASTM D 217	mm/10	370
Dråbepunkt	ASTM D 566	°C	>120
Baseolieviskositet ved 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	1300
Baseolieviskositet ved 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	106

SPECIFIKATIONER

Klassificeres som L-XCBFB0 ifølge ISO 6743/9.
 Klassificeres som KPOE-30 ifølge DIN 51502.
 SKF Emcor Destilled Water och Water Washout Test ifølge SIS 155130.

HÅNDTERING OG BRUG

Undgå hudkontakt.
 Hvis smørefedtet kommer på huden - vask med sæbe og vand.
 Hæld ikke smørefedtet i afløb eller naturen.
 Sikkerhedsdatablade kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.

