

CLASSICWAY 10W-40

Motorolie

ANVENDELSE

ClassicWay 10W-40 anbefales til alle typer benzin- og dieselmotorer, med eller uden turbo.

FORDELE

ClassicWay 10W-40 er en særdeles god olie til nyere og ældre biler, hvor man ønsker at bruge en mineraloliebaseret motorolie.

EGENSKABER

ClassicWay 10W-40 er en mineraloliebaseret motorolie med omhyggeligt udvalgte additiver for at sikre den bedste funktion. Basisolien og de anvendte additiver bidrager til at bevare de smørende egenskaber, selv ved hård kørsel. ClassicWay 10W-40 modvirker afsætninger, bidrager til at holde motoren ren og har en god tætningssevne.

ClassicWay 10W-40 giver let start og god smøring i kulde og er en fremragende mineraloliebaseret motorolie med specielt høje specifikationer.

TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
SAE-klasse	-	-	10W-4
Densitet ved 15 °C	ASTM D 4052	kg/m ³	878
Viskositet ved 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	90
Viskositet ved 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	13,7
CCS ved -20 °C	ASTM D 5293	mPa.s	6800
Viskositetsindex	ASTM D 2270	-	150
Laveste flydetemperatur	ASTM D 97	°C	-42
Flammepunkt COC	ASTM D 92	°C	220

SPECIFIKATIONER

ACEA A3/B3, API SL/CF, VW 505.00/501.01, MB-Approval 229.1

HÅNDTERING OG BRUG

Undgå hudkontakt.
Længerevarende hudkontakt med brugt motorolie kan medføre hudkræft.
Hæld ikke olie i afløb eller naturen.
Sikkerhedsdatablade kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.



SS-EN
ISO 14001



