

CLASSICWAY 20W-50

Motorolie

ANVENDELSE

ClassicWay 20W-50 er en tykflydende olie, som er særligt velegnet til ældre biler med lidt slidte motorer, hvor oliens tætningssevne er vigtig. Den er derimod mindre velegnet til brug i kulde (<-10°C), eftersom smøringen kan blive for dårlig ved koldstarter.

ClassicWay 20W-50 er en moderne version af gamle gennemprøvede motorolier.

FORDELE

ClassicWay 20W-50 er en mineraloliebaseret motorolie med god tætningssevne til ældre, lidt slidte motorer.

EGENSKABER

ClassicWay 20W-50 er en mineraloliebaseret motorolie med omhyggeligt udvalgte additiver til at sikre den bedste funktion. Basisolien og de anvendte additiver bidrager til at bevare de smørende egenskaber, selv ved hård kørsel. ClassicWay 20W-50 modvirker afsætninger, bidrager til at holde motoren ren og har en god tætningssevne.

TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
SAE-klasse	-	-	20W-50
Densitet ved 15 °C	ASTM D 4052	kg/m ³	894
Viskositet ved 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	157
Viskositet ved 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	17,7
CCS ved -10 °C	ASTM D 5293	mPa.s	8000
Viskositetsindex	ASTM D 2270	-	124
Laveste flydetemperatur	ASTM D 97	°C	-30
Flammepunkt COC	ASTM D 92	°C	250

SPECIFIKATIONER

ACEA A3/B3, API SL/CF, VW 505.00
MB- Approval 229.1

HÅNDTERING OG BRUG

Undgå hudkontakt.
Længerevarende hudkontakt med brugt motorolie kan medføre hudkræft.
Hæld ikke olie i afløb eller naturen.
Sikkerhedsdatablade kan rekvireres af erhvervs-mæssige brugere.

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.



SS-EN
ISO 14001



