

COOLWAY EAL

Metalbearbejdning

ANVENDELSE

CoolWay EAL er først og fremmest til krævende bearbejdning i aluminium, men anvendes også til stål og andre metaller

Anbefalet koncentration er 5-10%

Olien skal altid blandes i vand, ikke omvendt

Opbevares frostfrit

Lageringstid: 15 måneder

FORDELE

CoolWay EAL er udviklet til at give optimal arbejdsmiljø og minimal værktøjsslidtage

CoolWay EAL er stabil, smørende og har en god lækolie seperation.

TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
Farve - koncentrat	Visuel	-	Brun
Farve - 5% blanding	Visuel	-	Halv Transp. 973
Densitet ved 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	0/0-0
Rustbeskyttelse ved 2%	IP 125	-	9,2
pH ved 5% blanding	-	-	1,0
Refraktometer indeks	-	-	

HÅNDTERING OG BRUG

Undgå hudkontakt.
 Hæld ikke olie i afløb eller naturen.
 Sikkerhedsdatablade kan rekviseres af erhvervsmæssige brugere.

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.



SS-EN
ISO 14001

