

COOLWAY G2

ANVENDELSE

CoolWay G 2 er beregnet til at blive brugt til de fleste typer af almindelige skære- og slibe operationer i højt og lavt legeret stål, aluminium og kobber.

Den anbefalede koncentration er 3-6%.

Olien skal altid blandes i vand og ikke omvendt.

Holde frostfri. Lagringsperiode: 15 måneder.

FORDELE

CoolWay G 2 giver en stabil emulsion med god evne til at udskille læk olie.

EGENSKABER

CoolWay G 2 er en biostabil, emulgerbar skærevæske bygget på højtraffineret mineralsk olie tilsat slidbegrænsende- og filmstyrke forstærkende additiver.

CoolWay G 2 har en god evne til at udskille læk olie.

Dens høje biostabilitet giver lang levetid og dermed lavere bortskaffelse omkostninger.

TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
Udsende, konc.	Visual	-	Klar brun 999
Densitet ved 15 °C	ASTM D 4052	kg/m ³	9,4
pH, 5 % råvand	-	-	2
Emulsionsstabilitet 5 %	SST 124	scale	0/0-0
Korrosionsstabilitet 2 %	IP 125	-	<5
Korrosion 5 %	SST 135	%	88
Viskositet ved 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	amin
Lugt	-	-	1,0
Refraktometerindex	SLTM143	-	

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.



SS-EN
ISO 14001

