

# COOLWAY S CO

## Metalbearbejdning

### ANVENDELSE

CoolWay S Co er udviklet til slibning af hårdmetal. Produktet kan endvidere anvendes til andre materialer samt til lettere bearbejdning.

Anbefalet koncentration ved slibning af hårdmetal er 2,5 til 4%.

Opbevares frostfrit. Holdbarhed: 12 ma

### FORDELE

CoolWay S Co løser ikke kobolt og giver ingen olie tåge, hvilket bidrager til et bedre arbejdsmiljø. Produktet er lav-skummende og efterlader ikke klæbrige rester.

### EGENSKABER

CoolWay S Co opløser ikke kobolt, hvilket giver et bedre slibe resultat ved slibning af eksempelvis koboltbelagte skær.

CoolWay S Co er et syntetisk skærevæske dvs. det ikke indeholder mineralsk olie, som kan levere olie tåge.

CoolWay S Co har særdeles god evne til at holde slibeskiver rene og yder fuld korrosionsbeskyttelse helt ned til 1,5% koncentration.

### TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
Farve	Visual	-	Brun
Densitet ved 15 °C	ASTM D 4052	kg/m <sup>3</sup>	1051
pH 100 %	-	-	9,8
pH, 2,0 vol% i alm. vand	-	-	9,2
Korrosion, 1,2% i alm. vand	IP 125	rating	0/0-0
Skumning, 2,0 vol% i alm. vand	SST 118	ml	0/0
Refraktometer index	SLTM143	-	2,0

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.



SS-EN  
ISO 14001

