

COOLWAY SYSTEM CLEANER

1

Rengører

ANVENDELSE

CoolWay System Cleaner 1 er en reneevæske beregnet til systemer, der kører med emulgerbare eller vand- opløselige metalbearbejdningvæsker. CoolWay System Cleaner 1 anvendes ved skift af metalbearbejdningvæske, da det her er vigtigt at rengøre systemet grundigt. Dette vil medvirke til at give den nye emulsion/opløsning en længere levetid.

FORDELE

Meget rengørende effekt.
Nedbryder og fjerner svampe og bakterierkolonier.
Løser belægninger.

TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
Emulsionens udseende	visuel	-	mælke- hvid
Densitet ved 15 °C	ASTM D 4052	kg/m ³	905
Viskositet ved 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	7,1
Flammepunkt COC	ASTM D 92	°C	88
pH ved 2% koncentration	DIN 51369	-	9,8
Refraktometerindeks	-	-	1,1

EGENSKABER

CoolWay System Cleaner 1 består af en højtraffineret mineralolie tilsat emulgatorer samt baktericider og fungicider.

HÅNDBTERING OG BRUG

Undgå hudkontakt.
Længerevarende hudkontakt med brugt motorolie kan medføre hudkræft.
Hæld ikke olie i afløb eller naturen.
Sikkerhedsdatablade kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.

FREMANGSMÅDE VED ANVENDELSE

Statoil CoolWay System Cleaner 1 kan anvendes på 3 forskellige måder:

1. Tilsæt under normal produktion 1,0-1,5 % Statoil CoolWay System Cleaner 1 til det eksisterende system og fortsæt produktion i 24-48 timer.
2. Tilsæt under produktionsstop 2,5-3,0 % Statoil System Cleaner 1 til det eksisterende system i 2-8 timer. Sørg for løbende cirkulation af væsken.
3. Til mekanisk rengøring af et tømt anlæg kan anvendes en 2,5-3,0 % opløsning i rent vand. Efter rensning skylles systemet med en 1% opblanding af den nye emulsion, alternativt blot rent vand. Fyld efterfølgende systemet op med ny frisklavet emulsion

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.



SS-EN
ISO 14001

