

CYLWAY 1500

Cylinderolie

ANVENDELSE

CylWay 1500 anbefales til smøring af oliesmurte lejer og styr. Produktet anbefales også til dampcylindre og til andre applikationer, hvor der kræves en højviskos olie.

FORDELE

CylWay 1500 har lav tendens til at danne koks.

EGENSKABER

CylWay 1500 er cylinderolier baseret på højtraffinerede paraffinbasisolier. CylWay 1500 består af rene basisolier med høj oxidationstabilitet, og olien har dermed en lav tendens til at danne koks.

TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
ISO VG	-	-	1500
Densitet ved 15 °C	ASTM D 4052	kg/m ³	936
Viskositet ved 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	1500
Viskositet ved 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	59
Viskositetsindex	ASTM D 2270	-	>80
Laveste flydetemperatur	ASTM D 97	°C	<-3
Flammepunkt COC	ASTM D 92	°C	>305

HÅNDTERING OG BRUG

Undgå hudkontakt.
Hæld ikke olie i afløb eller naturen.
Sikkerhedsdatablade kan rekvireres af
erhvervsmæssige brugere.

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.

