

DIESELWAY 10W

Dieselmotorolie

ANVENDELSE

DieselWay 10W anbefales til alle typer dieselmotorer såvel med som uden turbo. Olien anbefales også til benzinmotorer.

DieselWay 10W kan bruges til hydrauliksystemer, kompressorer, convertere mm., når der foreskrives en singlegrade motorolie.

FORDELE

DieselWay 10W er en singlegrade olie med mange applikationer. Den er dermed velegnede, når man vil erstatte flere forskellige produkter med et enkelt for at rationalisere.

EGENSKABER

DieselWay 10W er en singlegrade, mineraloliebaseret dieselmotorolie med additiver, som forhindrer slide, korrosion og oxidation. Olien holder motoren ren for afsætninger og forbrændingsrester, og dermed øges motorens levetid, og risikoen for driftsforstyrrelser pga. smøring minimeres.

TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
SAE-klasse	-	-	10W
Densitet ved 15 °C	ASTM D 4052	kg/m ³	880
Viskositet ved 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	-
Viskositet ved 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	9,7
CCS ved -25 °C	ASTM D 5293	mPa.s	6000
Viskositetsindex	ASTM D 2270	-	141
Laveste flydetemperatur	ASTM D 97	°C	-34
Flammepunkt COC	ASTM D 92	°C	210
TBN	ASTM D 2896	mg KOH/g	10,9

SPECIFIKATIONER

API CF/SG, SAE 10W-20,
Performance level: Allison C-4

HÅNDTERING OG BRUG

Undgå hudkontakt.
Længerevarende hudkontakt med brugt motorolie kan medføre hudkræft.
Hæld ikke olie i afløb eller naturen.
Sikkerhedsdatablade kan rekvireres af erhvervs-mæssige brugere.

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.



SS-EN
ISO 14001

