

DIESELWAY 30

Dieselmotorolie

ANVENDELSE

DieselWay 30 anbefales til alle typer dieselmotorer såvel med som uden turbo. Olien anbefales også til benzinmotorer.

DieselWay 30 er primært beregnet til stationære og mobile motorer samt marinedieselmotorer i kystfart.

DieselWay 30 kan bruges til hydrauliksystemer, kompressorer, convertere mm., når der foreskrives en singlegrade motorolie.

EGENSKABER

DieselWay 30 er en singlegrade, mineraloliebasert dieselmotorolie med additiver, som forhindrer slide, korrosion og oxidation. Olien holder motoren ren for afsætninger og forbrændingsrester, og dermed øges motorens levetid, og risikoen for driftsforstyrrelser pga. smøring minimeres.

FORDELE

DieselWay 30 er en singlegrade olie med mange applikationer. Den er dermed velegnede, når man vil erstatte flere forskellige produkter med et enkelt for at rationalisere.

TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
SAE-klasse	-	-	30
Densitet ved 15 °C	ASTM D 4052	kg/m³	891
Viskositet ved 40 °C	ASTM D 445	mm²/s	98
Viskositet ved 100 °C	ASTM D 445	mm²/s	10,5
CCS ved -10 °C	ASTM D 5293	mPa.s	3400
Viskositetsindex	ASTM D 2270	-	105
Laveste flydetemperatur	ASTM D 97	°C	-33
Flammepunkt COC	ASTM D 92	°C	225
TBN	ASTM D 2896	mg KOH/g	10

SPECIFIKATIONER

API CI-4/SG, MTU-2, Grenaa Diesel, ZF TE-ML 02H/04B. Performance level: Volvo VDS-3I MB 228.3, MAN 3275, Allison C-4

HÅNDTERING OG BRUG

Undgå hudkontakt.
Længerevarende hudkontakt med brugt motorolie kan medføre hudkræft.
Hæld ikke olie i afløb eller naturen.
Sikkerhedsdatablade kan rekviseres af erhvervsmæssige brugere.

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.



SS-EN
ISO 14001



