

DIESELWAY 40

Dieselmotorolie

ANVENDELSE

DieselWay 40 anbefales til alle typer dieselmotorer såvel med som uden turbo. Olien anbefales også til benzinmotorer.

DieselWay 40 er primært beregnet til stationære og mobile motorer samt marinedieselmotorer i kystfart.

DieselWay 40 kan bruges til hydrauliksystemer, kompressorer, convertere mm., når der foreskrives en singlegrade motorolie.

FORDELE

DieselWay 40 er en singlegrade olie med mange applikationer. Den er dermed velegnede, når man vil erstatte flere forskellige produkter med et enkelt for at rationalisere.

TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
SAE-klasse	-	-	40
Densitet ved 15 °C	ASTM D 4052	kg/m ³	894
Viskositet ved 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	125
Viskositet ved 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	13,9
Viskositetsindex	ASTM D 2270	-	110
Laveste flydetemperatur	ASTM D 97	°C	-24
Flammpunkt COC	ASTM D 92	°C	240
TBN	ASTM D 2896	mg KOH/g	10

SPECIFIKATIONER

API CI-4/SG, MTU-II , Performance level: Volvo VDS III,
MB 228.3, MAN 3275, ZF TE-ML 02/04, Allison C-4
Ulstein Bergen

HÅNDTERING OG BRUG

Undgå hudkontakt.
Længerevarende hudkontakt med brugt motorolie kan medføre hudkræft.
Hæld ikke olie i afløb eller naturen.
Sikkerhedsdatablade kan rekviseres af erhvervsmæssige brugere.

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.



SS-EN
ISO 14001



