

ENGINE OIL 10W-40

Motorolie

ANVENDELSE

Engine Oil 10W-40 er en delsyntetisk motorolie som anbefales til en lang række benzin- og dieselmotorer med eller uden turbo. Anbefales også til biler med katalysator.

FORDELE

Engine Oil 10W-40 giver let start ved lave temperaturer, god smøring ved alle driftstemperaturer og lavt olieforbrug. Produktets rensende evne øger levetiden for motoren.

EGENSKABER

Engine Oil 10W-40 er baseret på en blanding af basisolier med lav fordampning, høj oxidationsstabilitet og gode kuldeegenskaber. Basisolierne egenskaber er forstærket ved hjælp af nøje udvalgte additiver. Engine Oil 10W-40 er en olie, som bidrager til let start ved lave temperaturer, giver komplet smøring ved alle driftstemperaturer og giver et lavt olieforbrug. Olien bevarer sine gode egenskaber i hele driftsperioden. Engine Oil 10W-40 holder motoren ren for afsætninger ("black sludge") hvilket øger levetiden for motoren.

TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
SAE-klasse	-	-	10W-40
Densitet ved 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	876
Viskositet ved 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	98,7
Viskositet ved 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	14,2
CCS ved -20°C	ASTM D 5293	mPa.s	3 200
Viskositetsindex	ASTM D 2270	-	147
Laveste flydetemperatur	ASTM D 97	°C	-36
Flammepunkt COC	ASTM D 92	°C	220

SPECIFIKATIONER

API SL/CF, ACEA A3/B3

HÅNDTERING OG BRUG

Produktet bør kun anvendes efter sit formål.
 Undgå hudkontakt med brugt olie - længerevarende hudkontakt med brugt motorolie kan medføre hudkræft.
 Hvis olie kommer på huden - vask med sæbe og vand.
 Beskyt miljøet - hæld ikke olie i afløb eller naturen.
 Opbevares utilgængeligt for børn.
 Ved indtagelse - undgå opkastning og søg læge.

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.



SS-EN
ISO 14001



