

FLEXWAY P 68

Procesolie

ANVENDELSE

I industrien bruges mineralolier i stor udstrækning til andre formål end smøring. Disse olier, som normalt kaldes procesolier, kan indgå som en komponent i plast, gummi, farve eller lignende, eller bruges som proceshjælpemiddel.

FlexWay P 68 bruges som blødgører og fyldstof ved fremstilling af gummi og plast. Produktet bruges også som proceshjælpemiddel til f.eks. at binde støv eller fungere som fugtemiddel i tagpapindustrien.

EGENSKABER

FlexWay P 68 er en procesolie, opbygget af hårdt solventraffineret paraffinbaseret mineralolie. Produktet karakteriseres af høj stabilitet og lav flygtighed.

TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
ISO VG	-	-	68
Densitet ved 15 °C	ASTM D 4052	kg/m ³	878
Viskositet ved 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	68,0
Laveste flydetemperatur	ASTM D 97	°C	max. -9
Flammepunkt COC	ASTM D 92	°C	>200
Neutralisationstal	ASTM D 974	mg KOH/g	<0,01

SPECIFIKATIONER

ISO 68

HÅNDTERING OG BRUG

Undgå hudkontakt.
Hæld ikke olie i afløb eller naturen.
Sikkerhedsdatablade kan rekvireres af erhvervs-mæssige brugere.

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.