

# FLEXWAY RP 440

## Procesolie

### ANVENDELSE

I industrien bruges mineralolier i stor udstrækning til andre formål end smøring. Disse olier, som normalt kaldes procesolier, kan indgå som en komponent i plast, gummi eller lignende, eller bruges som proceshjælpemiddel.

FlexWay RP 440 bruges som blødgører og fyldstof ved fremstilling af gummi og plast. Produktet bruges også som proceshjælpemiddel til f.eks. at binde støv eller fungere som fugtemiddel i tagpapindustrien.

### EGENSKABER

FlexWay RP 440 er en procesolie, opbygget af hårdt solventraffineret paraffinbaseret mineralolie. Produktet karakteriseres af høj stabilitet og lav flygtighed.

### TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
Densitet ved 15 °C	ASTM D 4052	kg/m <sup>3</sup>	902
Viskositet ved 40 °C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	488
Viskositet ved 100 °C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	32
Viskositetsindex	ASTM D 2270	-	95
Laveste flydetemperatur	ASTM D 97	°C	-9
Flammepunkt COC	ASTM D 92	°C	304
Farve	ASTM D 1500	-	4,5
Neutralisationstal	ASTM D 974	mg KOH/g	<0,01

### HÅNDBLING OG BRUG

Undgå hudkontakt.  
Hæld ikke olie i afløb eller naturen.  
Sikkerhedsdatablade kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.

*Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.*

