

FORMWAY 10

Formolie

ANVENDELSE

FormWay 10 er et universalslipmiddel til betonforme. Produktet dækker de fleste behov og kan bruges året rundt.

FormWay 10 anbefales til betonstøbning på stål, træ og plastbelagte former. De fleste almindeligt forekommende påføringsmetoder kan bruges ved påføring af FormWay 10. Et tyndt og jævnt lag opnås dog bedst ved sprøjtning.

FORDELE

FormWay 10 kan bruges ved de fleste typer betonstøbning. Den giver lille poredannelse og god formslurve.

EGENSKABER

FormWay 10 indeholder additiver, som bidrager til en god rustbeskyttelse, lille poredannelse, god slipeevne og minimal rengøring efter støbningen.

TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
ISO VG	-	-	10
Densitet ved 15 °C	ASTM D 4052	kg/m ³	860
Viskositet ved 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	10,8
Viskositet ved 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	4,1
Laveste flydetemperatur	ASTM D 97	°C	-39
Flammepunkt PM	ASTM D 93	°C	154
Farve	ASTM D 1500	-	<1,0

HÅNDBLING OG BRUG

Undgå hudkontakt.
Længerevarende hudkontakt med brugt motorolie kan medføre hudkræft.
Hæld ikke olie i afløb eller naturen.
Sikkerhedsdatablade kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.



SS-EN
ISO 14001



