

FORMWAY 10 WHITE

Formolie

ANVENDELSE

Formlen anbefales til betonstøbning på stål, træ og plastbelagte former. De fleste almindeligt forekommende påføringsmetoder kan bruges ved påføring af Formlen, herunder også elektrostatisk sprøjtning.

FORDELE

Formlen giver godt formslip og lille poredannelse. Den anbefales især, hvor der er høje krav til arbejdsmiljøet.

EGENSKABER

Formlen er en formolie baseret på hvid olie, som på grund af sin renhed er særligt velegnet på steder med høje krav til arbejdsmiljøet. Formlen indeholder additiver, som bidrager til en god rustbeskyttelse, lille poredannelse, godt slip og minimal rengøring efter støbningen. Produktet er lyst og næsten lugtfri.

TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
Densitet ved 15 °C	ASTM D 4052	kg/m ³	857
Viskositet ved 20 °C	ASTM D 445	mm ² /s	19,0
Viskositet ved 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	9,0
Viskositet ved 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	2,3
Laveste flydetemperatur	ASTM D 97	°C	-57
Flammepunkt PM	ASTM D 93	°C	150
Farve	ASTM D 1500	-	0,5

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.



SS-EN
ISO 14001

