

FORMWAY 3

Formolie

ANVENDELSE

FormWay 3 er en mineraloliebaseret special formolie til betonelementer.

De fleste almindeligt forekommende påføringsmetoder kan bruges ved påføring af FormWay 3.

Et tyndt og jævnt lag opnås dog bedst ved sprøjtning.

FORDELE

Den lave viskositet gør det let at påføre produktet i vintersæsonen

EGENSKABER

FormWay 3 indeholder additiver, som bidrager til en god rustbeskyttelse, lille poredannelse, god slipeevne og minimal rengøring efter støbningen.

TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
Udseende	Visual	-	Klar
Densitet ved 15 °C	ASTM D 4052	kg/m ³	844
TAN	ASTM D 974	mg KOH/g	10,0
Flammepunkt PM	ASTM D 93	°C	65
Farve	ASTM D 1500	-	<0,5
Viscositet ved 20°C	ASTM D 445	mm ² /s	3,2
Viscositet ved 40°C	ASTM D 445	mm ² / s	4,5
Farve	Visual	-	Gul
Duft	-	-	solvent
Laveste flydetemperatur	ASTM D 97	°C	-48

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.



SS-EN
ISO 14001

