

FORMWAY 5

Formolie

ANVENDELSE

FormWay 5 er et universalslipmiddel til betonforme. Produktet dækker de fleste behov og kan bruges året rundt.

FormWay 5 anbefales til betonstøbning på stål, træ og plastbelagte former. De fleste almindeligt forekommende påføringsmetoder kan bruges ved påføring af FormWay 5. Et tyndt og jævnt lag opnås dog bedst ved sprøjtning.

FORDELE

FormWay 5 kan bruges ved de fleste typer betonstøbning. Den giver lille poredannelse og god formslivevne.

EGENSKABER

FormWay 5 indeholder additiver, som bidrager til en god rustbeskyttelse, lille poredannelse, god slivevne og minimal rengøring efter støbningen.

TYPISKE ANALYSER

| EGENSKABER | METODE | ENHED | |
|-------------------------|-------------|--------------------|------|
| ISO VG | - | - | 5 |
| Densitet ved 15 °C | ASTM D 4052 | kg/m ³ | 876 |
| Viskositet ved 40 °C | ASTM D 445 | mm ² /s | 5,5 |
| Laveste flydetemperatur | ASTM D 97 | °C | -60 |
| Flammepunkt PM | ASTM D 93 | °C | 126 |
| Farve | ASTM D 1500 | skala | <1,0 |
| Kode-nr. (1993) | - | - | 00-1 |

HÅNDTERING OG BRUG

Produktet bør kun anvendes efter sit formål. Undgå hudkontakt med brugt olie - længerevarende hudkontakt med brugt motorolie kan medføre hudkræft. Hvis olie kommer på huden - vask med sæbe og vand. Beskyt miljøet - hæld ikke olie i afløb eller naturen. Opbevares utilgængeligt for børn. Ved indtagelse - undgå opkastning og søg læge.

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.



SS-EN
ISO 14001

