

# FORMWAY 5 SOLVENT

## Formolie

### ANVENDELSE

FormWay 5 Solvent er et universal slipmidler til betonforme. Det dækker de fleste behov og kan bruges året rundt.

FormWay 5 Solvent anbefales til betonstøbning i stål-, træ- og plast-coatede forme.

De mest almindeligt anvendte metoder kan anvendes ved påføring af FormWay 5 Solvent. Et tyndt og ensartet lag opnåes dog bedst ved sprøjtning.

### FORDELE

FormWay 5 Solvent kan bruges til de fleste typer beton støbning. Det giver minimal poredannelse og god slipeevne.

### EGENSKABER

FormWay 5 Solvent indeholder additiver, der bidrager til en god korrosionsbeskyttelse, lav poredannelse, god slipeevne samt minimal rengøring efter støbning.

### TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
Udseende	Visuel	-	Klar
Densitet ved 15 °C	ASTM D 4052	kg/m <sup>3</sup>	835
TAN	ASTM D 974	mg KOH/g	8,6
Viscositet ved 40°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	4,9
Viscositet ved 20°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	8,4
Flammepunkt PM	ASTM D 93	°C	76
Duft	-	-	Solvent
Farve	Visuel	-	Gul

*Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.*



SS-EN  
ISO 14001

