

FORMWAY 8 EMULSION

Formolie

ANVENDELSE

FormWay 8 Emulsion bruges til at lette rengøring af stærkt tilsmudsede betonkøretøjer, produktionsudstyr, støbeudstyr m.v.

Olien sprayes på køretøjer eller udstyr før brug. Efter brug vaskes køretøjer og udstyr af med vand. Beton fragmenter og andet affald løsnes let, samtidig med at oliefilmen emulgeres med vandet og skylles bort

FormWay 8 Emulsion anvendes også ved betonstøbning på træ, masonit, krydsfiner og træfiberpladeformer, hvor der stilles store

krav til den færdige betonoverflade.

Den anbefalede koncentration ved støbning på træ og krydsfiner er 15 -18 %. Ved masonit anbefales 30 - 35 %. Olien skal altid tilsættes vandet, ikke omvendt. Ved støbetemperaturer under -5°C bør vandet tilsættes

20 % sprit. Koncentratet skal opbevares frostfrit.

FORDELE

FormWay 8 Emulsion letter rengøring af stærkt tilsmudsede køretøjer og udstyr.

Ved støbning giver FormWay 8 Emulsion en høj overfladefinhed.

TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
ISO VG	-	-	7
Densitet ved 15 °C	ASTM D 4052	kg/m ³	852
Viskositet ved 20 °C	ASTM D 445	mm ² /s	15,5
Viskositet ved 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	8.0
Laveste flydetemperatur	ASTM D 97	°C	-24
Flammepunkt PM	ASTM D 93	°C	90

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.



SS-EN
ISO 14001

