

FORMWAY BIO 5

Formolie

ANVENDELSE

FormWay Bio 5 er en formolie der erstatter konventionelle mineralolie baseret formolier, med et mere miljøvenligt alternativ.

Produktet er primært udviklet til beton støbning i byggeriet og til støbning af præfabrikerede bygningselementer. Slangemateriale såsom polypropylen og polyethylen bør ikke anvendes til ester-baserede produkter. Farven på produktet kan variere fra gul til brun, men det har ingen indflydelse på kvalitet eller funktionalitet.

Lagres frostfrit

FORDELE

FormWay Bio 5 har fremragende form slip egenskaber, hvilket gør forme let at rengøre og minimere kassation.

TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
Udseende	Visuelt	-	klar
Farve	Visuelt	kg/m ³	gul
Massefylde ved 15 ° C	ASTM D 4052	-	883
Viskositet ved 40 ° C	ASTM D 445	mm ² /s	4,5
Flammepunkt	ASTM D 93	°C	150
Korrosionsbeskyttelse	ASTM D 665 A	rating	ok

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.

EGENSKABER

FormWay Bio 5 er en formolie baseret på ester. Det giver ud over den tekniske fordele, et produkt der er biologisk nedbrydeligt og baseret på fornybare råstoffer. Baseolien, kombineret med nøje udvalgte additiver giver, for de fleste betonstøbning operationer, fremragende form slip egenskaber.

FormWay Bio 5 er tilpasset dagens og fremtidens miljøkrav.

MILJØFAKTA

Nedbrydelighed: Bionedbrydeligt

Fornybarhed: Består af > 90% af fornybare råstoffer.



SS-EN
ISO 14001

