

GT S 5W-40

Motorolie

ANVENDELSE

STATOIL GT S 5W-40 er en helsyntetisk motorolie af højeste kvalitet til moderne benzin- og dieselmotorer.

STATOIL GT S 5W-40 anbefales til en lang række personbilmotorer og lette lastvogne, både til benzin- og dieseldrift.

STATOIL GT S 5W-40 har egenskaber, som gør den velegnet såvel i ekstrem kulde som ved de højeste driftstemperaturer

FORDELE

STATOIL GT S 5W-40 sikrer optimal smøring ved høje motortemperaturer og ved koldstart i streng kulde. Produktet giver et reduceret brændstofforbrug sammenlignet med traditionelle motorolier.

EGENSKABER

STATOIL GT S 5W-40 har et meget lavt størkningspunkt, hvilket garanterer let start og god smøring selv ved meget lave temperaturer. Oliens flydeegenskaber betyder, at olietrykket opbygges, straks når motoren startes. Dermed forebygges en dårlig funktion pga. manglende smøring. De syntetiske basisolier betyder, at STATOIL GT S 5W-40 bevarer sine gode smørende egenskaber ved meget hård kørsel samt ved høje motortemperaturer.

STATOIL GT S 5W-40 er opbygget specielt for at modvirke afsætninger, hvad der giver en renere motor og forlænger levetiden på motorens dele.

TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
SAE-klass	-	-	5W-40
Densitet ved 15 °C	ASTM D 4052	kg/m ³	855
Viskositet ved 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	85,7
Viskositet ved 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	14,37
CCS ved -25 °C	ASTM D 5293	mPa.s	6400
Viskositetsindeks	ASTM D 2270	-	175
Flammepunkt COC	ASTM D 92	°C	220

SPECIFIKATIONER

ACEA A3/B3/B4 , API SL/CF, VW 505.00/502.00, MB 229.1, MB 229.3 , Opel GM-LL-B-025 BMW LL-98, Porsche

HÅNDTERING OG BRUG

Langvarig eller gentagen kontakt med huden kan medføre irritation eller alvorlige hudlidelser.
Vask grundigt med vand og sæbe.
Undgå indånding af olietåge.
Undgå at bære olievædet tøj.

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.



SS-EN
ISO 14001



