

GARDENWAY

ANVENDELSE

GardenWay anbefales som motorolie til alle små 4-taktsmotorer i f.eks. plæneklippere og jordfræsere. Olien anbefales også til andre smøreformål, f.eks. indsmøring af haveredskaber som rustbeskyttelse.

FORDELE

GardenWay giver god smøring og forhindrer slitage og korrosion, hvad der øger levetiden for motoren.

EGENSKABER

GardenWay er en mineraloliebaseret singlegrade motorolie med additiver, som forhindrer slitage, korrosion og oxidation. Olien giver tilfredsstillende smøring og holder motoren ren for aflagringer og forbrændingsrester, hvad der øger motorens levetid og minimerer risikoen for driftsforstyrrelser forårsaget af smøringen. Olien er mild mod pakninger og tætninger. GardenWay har en viskositet, som svarer til SAE 30.

TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
SAE-klasse	-	-	30
Densitet ved 15 °C	ASTM D 4052	kg/m ³	889
Viskositet ved 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	104
Viskositet ved 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	12,1
Viskositetsindex	ASTM D 2270	-	120
Laveste flydetemperatur	ASTM D 97	°C	-24
Flammepunkt COC	ASTM D 92	°C	225

SPECIFIKATIONER

API SG

HÅNDBTERING OG BRUG

Undgå hudkontakt.
Længerevarende hudkontakt med brugt motorolie kan medføre hudkræft.
Hæld ikke olie i afløb eller naturen.
Sikkerhedsdatablade kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.



SS-EN
ISO 14001

