

# GEARWAY G1 80W-90

## Auto gearolie

### ANVENDELSE

GearWay G1 er beregnet til manuelle gearkasser og bruges, hvor der anbefales en olie ifølge API GL-1.

### EGENSKABER

GearWay G1 indeholder additiver, som giver olien en god beskyttelse mod oxidation ved alle driftstemperaturer. Olien er oxidationsstabil også ved høje driftstemperaturer og beskytter mod korrosion.

### TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
SAE-klasse	-	-	80W-90
Densitet ved 15 °C	ASTM D 4052	kg/m <sup>3</sup>	888
Viskositet ved 40 °C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	135
Viskositet ved 100 °C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	14,1
Viskositetsindex	ASTM D 2270	-	>95
Laveste flydetemperatur	ASTM D 97	°C	-27
Flammepunkt COC	ASTM D 92	°C	210

### SPECIFIKATIONER

API GL-1, Volvo 97305

### HÅNDBTERING OG BRUG

Produktet bør kun anvendes efter sit formål.  
 Undgå hudkontakt med brugt olie - længerevarende hudkontakt med brugt motorolie kan medføre hudkræft.  
 Hvis olie kommer på huden - vask med sæbe og vand.  
 Beskyt miljøet - hæld ikke olie i afløb eller naturen.  
 Opbevares utilgængeligt for børn.  
 Ved indtagelse - undgå opkastning og søg læge.

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.



SS-EN  
ISO 14001



