

GEARWAY G4 80W

Auto gearolie

ANVENDELSE

GearWay G4 er beregnet til manuelle gearkasser og kombinerede gearkasser/differentialer eller andre transmissioner, hvor der anbefales en olie ifølge API GL-4.

FORDELE

GearWay G4 er en meget oxidationsstabil olie, som muliggør længere olieintervaller. Produktet bidrager til lettere gearskifte og et bedre arbejdsmiljø. Det sikrer en god funktion, selv ved kraftig belastning af gearkassen.

EGENSKABER

GearWay G4 indeholder additiver som giver olien en god beskyttelse mod oxidation ved alle driftstemperaturer og beskytter mod korrosion.

GearWay G4 giver lang levetid for synkroniseringsringe og transmissioner, idet belastningen på disse elementer modvirkes. Dette giver et smidigt gearskifte ved alle temperaturforhold.

GearWay G4 indeholder milde EP-additiver (Extreme Pressure). Det betyder, at de kan tåle høj belastning. Dette betyder igen, at olierne bidrager til længere olieintervaller. De har en lys farve og en mild lugt.

TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
SAE-klasse	-	-	80W
Densitet ved 15 °C	ASTM D 4052	kg/m ³	885
Viskositet ved 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	84,3
Viskositet ved 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	10,1
Brookf. visk. ved -26 °C	ASTM D 2983	mPa.s	74000
Viskositetsindex	ASTM D 2270	-	100
Laveste flydetemperatur	ASTM D 97	°C	-30
Flammepunkt COC	ASTM D 92	°C	190

SPECIFIKATIONER

API GL-4, ZF TE-ML 02B, 17A, MB 235.5.
Performance level: MAN 341Z, MAN 3343 M, MIL L-2105D, MIL L-2105E.

HÅNDTERING OG BRUG

Undgå hudkontakt.
Hæld ikke olie i afløb eller naturen.
Sikkerhedsdatablade kan rekvireres af erhvervs-mæssige brugere.

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.



SS-EN
ISO 14001



