

GEARWAY LS5 85W-140

Auto gearolie

ANVENDELSE

GearWay LS5 85W-140 anbefales til alle typer køretøjer, biler, arbejdsmaskiner mm., som har hjulaksler med differentialbremser. Olien bruges, når fabrikanten anbefaler en olie ifølge API GL-5 med limited slip-egenskaber. Kan også bruges i hypoidgear uden differentialbremser.

FORDELE

GearWay LS5 85W-140 er udviklet for at råde bod på problemet med støj og slid på hjulaksler med differentialbremse.

EGENSKABER

GearWay LS5 85W-140 indeholder EP-additiver (Extreme Pressure) for at klare høje belastninger. Olien giver god beskyttelse mod oxidation, selv ved høje driftstemperaturer, samt mod korrosion. GearWay LS5 85W-140 er suppleret med LS-egenskaber (Limited Slip) for at sikre, at den rigtige friktionskarakteristik opnås mellem lamellerne i f.eks. differentialbremser.

TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
SAE-klass	-	-	85W14
Densitet ved 15 °C	ASTM D 4052	kg/m ³	905
Viskositet ved 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	412
Viskositet ved 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	29
Brookf. visk. ved -12 °C	ASTM D 2983	mPa.s	74000
Viskositetsindex	ASTM D 2270	-	100
Lægsta flyttemperatur	ASTM D 97	°C	-15
Flampunkt COC	ASTM D 92	°C	194

SPECIFIKATIONER

API GL-5. Performance level: MIL-L-2105 C.

HÅNDTERING OG BRUG

Undgå hudkontakt.
Længerevarende hudkontakt med brugt motorolie kan medføre hudkræft.
Hæld ikke olie i afløb eller naturen.
Sikkerhedsdatablade kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.