

# GEARWAY LS WB

## Auto gearolie

### ANVENDELSE

GearWay LS WB anbefales til tunge arbejdsmaskiner med differentialbremser. Olien fungerer også godt til hjulaksler i oliebad, våde bremses og til kombinationen differentialbremse/våde bremses.

GearWay LS WB bruges, når maskinfabrikanten foreskriver en transmissionsolie af hypoidtypen ifølge API GL-5.

### FORDELE

GearWay LS WB er udviklet til at undgå støj og slid på hjulaksler med differentialbremser. Olien klarer også kravene for våde bremses.

### EGENSKABER

GearWay LS WB har kraftige EP-additiver for at klare de hårdeste belastninger med bibeholdt funktion i meget lang tid. Olien er desuden tilføjet LS-egenskaber (Limited Slip) for at sikre, at friktionslamellerne får den rigtige friktionskarakteristik. Samtidigt får oliebadsbremser en rigtig og funktionel bremseeffekt.

### TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
SAE-klasse	-	-	85W-90
Densitet ved 15 °C	ASTM D 4052	kg/m <sup>3</sup>	902
Viskositet ved 40 °C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	195
Viskositet ved 100 °C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	17
Brookf. visk. ved -12 °C	ASTM D 2983	mPa.s	16000
Viskositetsindex	ASTM D 2270	-	100
Laveste flydetemperatur	ASTM D 97	°C	-21
Flammepunkt COC	ASTM D 92	°C	190

### SPECIFIKATIONER

API GL-5. Performance level: MIL-L-2105 D.

### HÅNDTERING OG BRUG

Produktet bør kun anvendes efter sit formål.  
 Undgå hudkontakt med brugt olie - længerevarende hudkontakt med brugt motorolie kan medføre hudkræft.  
 Hvis olie kommer på huden - vask med sæbe og vand.  
 Beskyt miljøet - hæld ikke olie i afløb eller naturen.  
 Opbevares utilgængeligt for børn.  
 Ved indtagelse - undgå opkastning og søg læge.

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.



SS-EN  
ISO 14001



