

# GEARWAY OUTBOARD

## Auto gearolie

### ANVENDELSE

GearWay Outboard anbefales til oliesmurte propellergear, hvor der skal bruges en olie i viskositetsklasse SAE 90 eller en olie ifølge de amerikanske krav til "Type B Lubricant". GearWay Outboard anbefales også til jordbrugs-, vaske- og hobbymaskiner.

### FORDELE

GearWay Outboard er en højtryksolie, beregnet til smøring af propellergear, hvor høj belastning og/eller langsomme omdrejningstal betyder, at smøremidler skal have EP-egenskaber (Extreme Pressure) og en effektiv rustbeskyttelse.

### EGENSKABER

GearWay Outboard indeholder filmforstærkende additiver for at give god slidbeskyttelse under ekstremt svære driftsforhold. Olien har en høj oxidationsstabilitet. Rust på grund af kondens eller indtrængende vand elimineres med et effektivt rustbeskyttende additiv.

### TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
SAE-klasse	-	-	90
Densitet ved 15 °C	ASTM D 4052	kg/m <sup>3</sup>	894
Viskositet ved 40 °C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	220
Viskositet ved 100 °C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	18,9
Viskositetsindex	ASTM D 22270	-	96
Laveste flydetemperatur	ASTM D 97	°C	-18
Flammepunkt COC	ASTM D 92	°C	238
Timken OK Load	ASTM D 2782	lb	70
FZG A/16,6/90	CEC-L-07-A-95	FLS	>12

### HÅNDBTERING OG BRUG

Produktet bør kun anvendes efter sit formål.  
 Undgå hudkontakt med brugt olie - længerevarende hudkontakt med brugt motorolie kan medføre hudkræft.  
 Hvis olie kommer på huden - vask med sæbe og vand.  
 Beskyt miljøet - hæld ikke olie i afløb eller naturen.  
 Opbevares utilgængeligt for børn.  
 Ved indtagelse - undgå opkastning og søg læge.

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.



SS-EN  
ISO 14001



