

# GEARWAY PS45 75W-90

## Auto gearolie

### ANVENDELSE

GearWay PS45 75W-90 er beregnet til hele drivlinjen på personbiler og lette lastvogne. Man kan altså bruge den i såvel manuelle gearkasser som i bagaksler, endegear, differentialer mm., hvor en transmissionsolie af type GL-4 eller GL-5 anbefales. Den er også velegnet til de fleste typer transmissioner i småmaskiner, f.eks. jordfræsere og ridere.

GearWay PS45 75W-90 giver specielt gode skifteegenskaber ved lave temperaturer og bidrager til lavere brændstofforbrug.

### FORDELE

Dagens og fremtidens transmissioner stiller helt andre krav til smøremidler end gårsdagens. GearWay PS45 75W-90 er en transmissionsolie til hele bilens drivlinje. Den er tilpasset til kravene til længere olieintervaller og livstidspåfyldning. Produktet mindsker friktionen og giver bedre brændstoføkonomi. GearWay PS45 75W-90 giver et smidigt gearskifte i kulde og sikrer, at funktionen er god også ved kraftig belastning. Det giver desuden et bedre arbejdsmiljø.

### TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
SAE-klasse	-	-	75W-90
Densitet ved 15 °C	ASTM D 4052	kg/m <sup>3</sup>	882
Viskositet ved 40 °C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	90,6
Viskositet ved 100 °C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	14,4
Brookf. visk. ved -40 °C	ASTM D 2983	mPa.s	50000
Viskositetsindex	ASTM D 2270	-	165
Laveste flydetemperatur	ASTM D 97	°C	-51
Flammepunkt COC	ASTM D 92	°C	210

### SPECIFIKATIONER

API GL-4, API GL-5, ZF TE-ML 08.  
Performance level: MAN 3343.

### HÅNDTERING OG BRUG

Produktet bør kun anvendes efter sit formål.  
Undgå hudkontakt med brugt olie - længerevarende hudkontakt med brugt motorolie kan medføre hudkræft.  
Hvis olie kommer på huden - vask med sæbe og vand.  
Beskyt miljøet - hæld ikke olie i afløb eller naturen.  
Opbevares utilgængeligt for børn.  
Ved indtagelse - undgå opkastning og søg læge.

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.



SS-EN  
ISO 14001



