

GEARWAY PS 45 75W-80

Gearolie

ANVENDELSE

GearWay PS 45 75W-80 er udviklet til hele drivlinien primært på personbiler, d.v.s. til manuelle gear, differentialer, bagaksler og sluddrev hvor en olie af typen API GL-4 eller GL-5 anbefales.

GearWay PS 45 75W-80 anbefales endvidere til de typer transmissioner i småmaskiner som f.eks. jordfræsere og småtraktorer.

FORDELE

GearWay PS 45 75W-80 er tilpasset kravene til forlængede olieskiftintervaller og levetidssmøring. Produktet minimerer friktionen og giver forbedret brændstoføkonomi. GearWay PS 45 75W-80 bevirker smidigt gearskifte ved lave temperaturer og sikrer god skiftfunktion selv ved høje belastninger. Desuden forbedrer olien arbejdsmiljøet.

EGENSKABER

GearWay PS 45 75W-80 er en delsyntetisk transmissionsolie med ekstremt gode egenskaber ved både lave og høje temperaturer. Lav friktion minimerer varmeudviklingen og reducerer derved brændstofforbruget. Gearskiftet forbedres ved lave temperaturer samtidigt med at slidbeskyttelsen og smøreegenskaberne ved høje temperaturer og høj belastning bibeholdes. Olien indeholder EP-additiver. GearWay PS 45 75W-80 muliggør forlængede olieskiftintervaller.

TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
SAE-klasse	-	-	75W-80
Densitet ved 15 °C	ASTM D 4052	kg/m ³	870
Viskositet ved 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	64,2
Viskositet ved 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	9,5
Brookf. visk. ved -40 °C	ASTM D 2983	mPa.s	84000
Viskositetsindeks	ASTM D 2270	-	130
Laveste flydetemperatur	ASTM D 97	°C	-51
Flammepunkt COC	ASTM D 92	°C	192

SPECIFIKATIONER

API GL-4/5, ZF TE-ML 02B/05A/07A/08/12E/16B-C-D;
Performance: MAN 3343M; MIL-L-2105D

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.



SS-EN
ISO 14001

