

# GEARWAY S4 75W-80

## Gearolie

### ANVENDELSE

Statoil GearWay S4 75W-80 er en helsyntetisk gearolie, udviklet for manuelle transmissioner hvor en API GL-4 gearolie er foreskrevet. Olien er beregnet for transmissioner som kræver en SAE 75W, 80W eller 75W-80

### FORDELE

Statoil GearWay S4 75W-80 er særdeles oxidationsstabil og den er derfor særdeles velegnet til udvidet skiftintervaller. Olien sikre let gearskift, også ved lave temperatur.

### EGENSKABER

Statoil GearWay S4 75W-80 er en helsyntetisk gearolie som er baseret på polyalfaolefin. Olien har derfor gode lav- og højtemperaturegenskaber.

Oliens specielle friktionsegenskaber giver meget smidig gearskift ved lave og høje temperatur.

### TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
SAE-klasse			75W-80
			856
Densitet ved 15 °C	ASTM D 4052	kg/m <sup>3</sup>	43,5
Viskositet ved 40 °C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	8,0
Viskositet ved 100 °C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	126000
Brookf. visk. ved -40 °C	ASTM D 2983	mPa.s	158
Viskositetsindex	ASTM D 2270	-	-60
Laveste flydetemperatur	ASTM D 97	°C	190
Flammepunkt COC	ASTM D 92	°C	

### SPECIFIKATIONER

API GL-4, Performance level: MB 235.4, MB Unimog, ZF TL-ML 02B.

### HÅNDTERING OG BRUG

Undgå hudkontakt.  
Hæld ikke olie i afløb eller naturen.  
Sikkerhedsdatablade kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.

*Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.*



SS-EN  
ISO 14001

