

GEARWAY S5 V 75W-90

Auto gearolie

ANVENDELSE

GearWay S5 V 75W-90 er udviklet til at møde specifikationerne til bagaksler i tunge køretøjer.

FORDELE

GearWay S5 V 75W-90 anbefales til de længste olieskiftintervaller i henhold til fabrikanternes anbefaling.

EGENSKABER

GearWay S5 V 75W-90 er en en fuldsyntetisk gearolie specielt udviklet til at møde specifikationerne til bagaksler i tunge køretøjer. Den syntetiske olie giver særdeles gode lav- og højtemperatur-egenskaber og derved optimal beskyttelse under alle driftsforhold og muliggør forlængede olieskiftintervaller.

GearWay S5 V 75W-90 indeholder additiver der effektivt beskytter mod oxidation, slid og korrosion.

TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
Densitet ved 15 °C	DIN 51757	kg/m ³	867
Viskositet ved 40 °C	DIN 51562	mm ² /s	115
Viskositet ved 100 °C	DIN 51562	mm ² /s	16,8
Viskositetsindeks	ISO 2909	-	160
Laveste flydetemperatur	DIN ISO 3016	°C	-50
Flammepunkt	ISO 2592	°C	200

SPECIFIKATIONER

Performance level: API GL-5, MIL PRF 2105E, MB Approval 235.8, MAN 342 Typ-S1, Scania STO 1:0, TATRA, Volvo Transmission Oil 97312, ZF TE-ML 12B, 16F, 17B.

HÅNDTERING OG BRUG

Undgå hudkontakt.
Hæld ikke olie i afløb eller naturen.
Sikkerhedsdatablade kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.



SS-EN
ISO 14001

