

GEARWAY S6 85W-250

Auto gearolie

ANVENDELSE

GearWay S6 er en eksklusiv transmissionsolie, som anbefales til ekstremt hårdt belastede hypoidgear, gear og transmissioner, hvor en olie ifølge API GL-5 ikke er tilstrækkelig som slidbeskyttelse. Olien er primært beregnet til ekstremt hårdt belastede aksler i f.eks. Scanlog-maskiner eller meget hårdt belastede bagaksler i arbejdsmaskiner.

FORDELE

GearWay S6 er en fuldsyntetisk transmissionsolie til ekstremt hårdt belastede gear og transmissioner. Olien er en problemløser til transmissioner med kort levetid, når der bruges olie ifølge API GL-5. EP-additiverne og den høje viskositet giver en ekstremt god slidbeskyttelse.

EGENSKABER

GearWay S6 er en transmissionsolie, konstrueret til optimalt "GL-6" niveau. Oliens høje viskositet i kombination med et højt indhold af EP-additiver (Extreme Pressure) giver en slidbeskyttelse ud over det sædvanlige. Man får komplet smøring i transmissioner og gear, som behøver en stærkere oliefilm end den, som kan opnås med en traditionel hypoidolie. Den syntetiske basisolie giver gode lav- og højtemperateregenskaber med god oxidationsstabilitet og tillader dermed længere olieintervaller.

TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
SAE-klasse	85W-250	-	
Densitet ved 15 °C	ASTM D 4052	kg/m ³	886
Viskositet ved 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	380
Viskositet ved 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	42,4
Viskositetsindex	ASTM D 2270		166
Laveste flydetemperatur	ASTM D 97	°C	-42
Flammepunkt COC	ASTM D 92	°C	210

SPECIFIKATIONER

"API GL-6"

HÅNDTERING OG BRUG

Produktet bør kun anvendes efter sit formål.
 Undgå hudkontakt med brugt olie - længerevarende hudkontakt med brugt motorolie kan medføre hudkræft.
 Hvis olie kommer på huden - vask med sæbe og vand.
 Beskyt miljøet - hæld ikke olie i afløb eller naturen.
 Opbevares utilgængeligt for børn.
 Ved indtagelse - undgå opkastning og søg læge.

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.



SS-EN
ISO 14001



