

GEROL 75W-90

Auto gearolie

ANVENDELSE

Gerol 75W-90 er en fuldsyntetisk transmissionsolie til gearkasser i personbiler, lastbiler, busser, landbrugsmaskiner, entreprenørmaskiner mm.

Gerol 75W-90 kan også anvendes til andre typer transmissioner, hvor der foreskrives API GL-1/GL-4 og SAE 75W-90/80W-90.

Gerol 75W-90 kan med fordel anvendes til 5-trins gearkasser, hvor der pga. oliens gode friktionsegenskaber opnås et let og smidigt gearskift, også ved lave temperaturer.

Gerol 75W-90 giver en brændstofbesparelse i forhold til en traditionel 80W-90 gearolie.

EGENSKABER

Særdeles gode højtryks (EP) og antislidegenskaber.

Sikrer et nemt gearskifte, også ved meget lave temperaturer.

Gode antiskum-egenskaber.

Beskytter effektivt mod rust og korrosion.

Høj oxidationsstabilitet.

Lavt flydepunkt og gode lavtemperaturegenskaber.

God termisk stabilitet.

TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
SAE-klasse	-	-	75W-90
Densitet ved 15 °C	ASTM D 4052	kg/m ³	875
Viskositet ved 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	136
Viskositet ved 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	20
Brookf. visk. ved -40 °C	ASTM D 2983	mPa.s	60000
Viskositetsindex	ASTM D 2270	-	170
Laveste flydetemperatur	ASTM D 97	°C	-48
Flammepunkt COC	ASTM D 92	°C	220

SPECIFIKATIONER

API GL-4
FZG (CEC-L-07-A-75):12

HÅNDTERING OG BRUG

Produktet bør kun anvendes efter sit formål.
Undgå hudkontakt med brugt olie - længerevarende hudkontakt med brugt motorolie kan medføre hudkræft.
Hvis olie kommer på huden - vask med sæbe og vand.
Beskyt miljøet - hæld ikke olie i afløb eller naturen.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Ved indtagelse - undgå opkastning og søg læge.

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.



SS-EN
ISO 14001



