

GREASEWAY LICAX 90

Fedt for åbne gearhjul

ANVENDELSE

GreaseWay LiCaX 90 anbefales til smøring af åbne gearhjul, tandstænger mm., hvor man ønsker en kraftig vedhængning. Fedtet kan anvendes i fugtige miljøer. Anbefales i temperaturområdet fra -30 °C til +140 °C, kortvarigt til +180 °C.

FORDELE

GreaseWay LiCaX 90 giver en særdeles god slidbeskyttelse, selv ved ekstreme belastninger.

EGENSKABER

GreaseWay LiCaX 90 er et mineraloliebaseret fedt med ekstremt gode højtryks egenskaber. Fortykkelsesmidlet er opbygget med en metalsæbe, lithium/kalciumkomplex. Fedtet har gode rustbeskyttende egenskaber og er vand resistent.

TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
Fortykkelsesmiddel	-	-	Li/Ca
Konsistens NLGI	-		0,5
Penetration	ASTM D 217	mm/10	350
Dråbepunkt	ASTM D 566	°C	>220
Basisolieviskositet ved 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	800
Basisolieviskositet ved 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	40
4-ball	DIN 51350	N	<7800

SPECIFIKATIONER

Klassificeres som L-XCDIB0.5 ifølge ISO 6743/9.
Klassificeres som KGOG0.5N-30 ifølge DIN 51502.

HÅNDTERING OG BRUG

Undgå hudkontakt.
Hvis smørefedt kommer på huden - vask med sæbe og vand.
Hæld ikke smørefedt i afløb eller naturen.
Sikkerhedsdatablade kan rekvireres af erhvervs-mæssige brugere.

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.