

GREASEWAY ALX 42

Fødevare godkendtsmørefedt

ANVENDELSE

GreaseWay ALX 42 anbefales som smøremiddel for maskinkomponenter hvor kontakt med levnedsmidler kan forekomme. GreaseWay ALX 42 anbefales til brug indenfor procesindustrien for levnedsmidler og mælkeprodukter, sukkerindustri, fiskerindustri samt ved tilvirkning af emballage af karton og flasker til brug for levnedsmidler. GreaseWay ALX 42 anbefales til temperatur intervallet -20 °C til +150°C.

EGENSKABER

GreaseWay ALX 42 er et polymerforstærket komplexfedt for levnedsmiddel industrien. GreaseWay ALX 42 er uoplöselig i vand og har gode vedhæftende egenskaber kombineret med god rustbeskyttelse og høj oxidationsstabilitet.

GreaseWay ALX 42 har neutral lugt og farven er hvid der ikke giver afsmitning på de tilvirkede produkter.

TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED
Fortykkelsemiddel	-	-
Konsistens NLGI	ASTM D 217	-
Penetration, bearbejdet 60x	ASTM D 217	-
Dråbepunkt	ASTM D 2265	°C
Baseolieviskositet ved 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s
Vandspulning ved 80 °C	ASTM D 1264	%
		ALX
		2
		280
		>230
		140
		<0,5

SPECIFIKATIONER

Klassificeres som L-XBDHA2 efter ISO 6743-9 og KP2N-20 efter DIN 51502

HÅNDTERING OG BRUG

Undgå hudkontakt.
Hvis smørefedtet kommer på huden - vask med sæbe og vand.
Hæld ikke smørefedtet i afløb eller naturen.
Sikkerhedsdatablade kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.



SS-EN

ISO 14001

