

HYDRAWAY HMA 32

Hydraulikolie

ANVENDELSE

Moderne, kompakte hydrauliksystemer stiller høje krav til hydraulikolierne for at sikre problemfri drift i mange år. HydraWay HMA 32 anbefales til al indendørs hydraulik samt til nogen udendørs hydraulik. Olien kan desuden med fordel bruges i tåge- og cirkulationssystemer.

FORDELE

HydraWay HMA 32 giver problemfri drift via sin ekstremt gode slidbeskyttelse og gode luft- og vandudskilning. Olien er zinkfri, hvilket mindsker miljøbelastningen.

TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
ISO VG	-	-	32
Densitet ved 15 °C	ASTM D 4052	kg/m ³	870
Viskositet ved 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	29
Viskositet ved 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	5,3
Viskositetsindeks	ASTM D 2270	-	103
Laveste flydetemperatur	ASTM D 97	°C	-30
Flammepunkt COC	ASTM D 92	°C	229
Filtrerbarhed	ISO 13357-2	%/%	96/90
TOST	ASTM D 943	h	3600
FZG A/8 - 3/90	CEC-L-07-A-75	FLS	>12

SPECIFIKATIONER

Klassificeres som ISO-L-HM ifølge SS 155454 og ISO 6743-4, IP 281/80,
DIN 51524-HL / DIN 51524-HLP, Denison HF-0

HÅNDTERING OG BRUG

Undgå hudkontakt.
Hæld ikke olie i afløb eller naturen.
Sikkerhedsdatablade kan rekviseres af erhvervsmæssige brugere.

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.



SS-EN

ISO 14001



