

# HYDRAWAY HMA 46

## Hydraulikolie

### ANVENDELSE

Moderne, kompakte hydrauliksystemer stiller høje krav til hydraulikolieerne for at sikre problemfri drift i mange år. HydraWay HMA 46 anbefales til al indendørs hydraulik samt til nogen udendørs hydraulik. Olien kan desuden med fordel bruges i tåge- og cirkulationssystemer.

### FORDELE

HydraWay HMA 46 giver problemfri drift via sin ekstremt gode slidbeskyttelse og gode luft- og vandudskilning. Olien er zinkfri, hvilket mindsker miljøbelastningen.

### EGENSKABER

HydraWay HMA 46 er en zinkfri hydraulikolie, som er udviklet for at overgå de krav, der stilles til dagens og morgendagens hydraulikolier. HydraWay HMA 46 er baseret på lyse, hårdt solventraffinerede paraffinbasisolier med funktionsforbedrende additiver. Additiverne giver olien ekstremt gode slidbeskyttende egenskaber og meget gode luft- og vandudskilende egenskaber. Manglen på zink giver en mindre risiko for allergireaktioner og mindsker miljøbelastningen.

### TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
ISO VG	-	-	46
Densitet ved 15 °C	ASTM D 4052	kg/m <sup>3</sup>	875
Viskositet ved 40 °C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	46
Viskositet ved 100 °C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	6,8
Viskositetsindeks	ASTM D 2270	-	104
Laveste flydetemperatur	ASTM D 97	°C	-30
Flammepunkt COC	ASTM D 92	°C	242
Filtrerbarhed	ISO 13357	%/%	98/96
TOST	ASTM D 943	h	3600
FZG A/8 - 3/90	CEC-L-07-A-75	FLS	>12

### SPECIFIKATIONER

Klassificeres som ISO-L-HM ifølge SS 155454 og ISO 6743-4, IP 281/80, DIN 51524-HL / DIN 51524-HLP, Denison HF-0

### HÅNDTERING OG BRUG

Undgå hudkontakt.  
Hæld ikke olie i afløb eller naturen.  
Sikkerhedsdatablade kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.



SS-EN  
ISO 14001



