

HYDRAWAY HVXA 15

Hydraulikolie

ANVENDELSE

HydraWay HVXA 15 er udviklet til brug i hydraulik, der arbejder under krævende forhold. Olien fungerer godt i et stort temperaturinterval og fungerer således godt i både skandinavisk vinterkulde og i varmere klima.

FORDELE

Moderne hydrauliksystemer stiller høje krav til hydraulikolen. HydraWay HVXA 15 opfylder og overgår brugernes krav til en højtkvalificeret hydraulikolie til avanceret hydraulik, som arbejder under varierende temperaturforhold. Med HydraWay HVXA 15 undgås filterrelaterede problemer, og driftssikkerheden bliver god. Systemets levetid øges samtidig med, at produktet bidrager til længere olieintervaller.

TYPISKE ANALYSER

| EGENSKABER | METODE | ENHED | |
|-------------------------|---------------|--------------------|------|
| ISO VG | - | - | 15 |
| Densitet ved 15°C | ASTM D 4052 | kg/m ³ | 852 |
| Viskositet ved 40°C | ASTM D 445 | mm ² /s | 15,5 |
| Viskositet ved 100°C | ASTM D 445 | mm ² /s | 3,85 |
| Viskositet ved -30 °C | ASTM D 445 | mm ² /s | 1060 |
| Viskositetsindeks | ASTM D 2270 | - | 150 |
| Flammepunkt COC | ASTM D 92 | °C | 186 |
| Laveste flydetemperatur | ASTM D 97 | °C | -49 |
| Filtrerbarhed 1,2µ | "CETOP" | ml/cm ² | 104 |
| FZG A/8 - 3/90 | CEC-L-07-A-95 | FLS | 10 |

SPECIFIKATIONER

DIN 51524 HVLP

HÅNDTERING OG BRUG

Undgå hudkontakt.
Hæld ikke olie i afløb eller naturen.
Sikkerhedsdatablade kan rekviseres af erhvervsmæssige brugere.

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.



SS-EN

ISO 14001



