

HYDRAWAY HVXA 15 LT

Hydraulikolie

ANVENDELSE

HydraWay HVXA 15 LT anbefales til hydraulik, som skal fungere ved en meget lav omgivende temperatur, f.eks. trucks i kølerum, kraner af forskellige slags, militær mobil hydraulik osv. Anbefales til hydrauliksystemer, som arbejder ved temperaturer fra -50 °C op til +45 °C.

FORDELE

HydraWay HVXA 15 LT er en højt kvalificeret hydraulikolie til avanceret hydraulik, der arbejder i ekstrem kulde. Produktet giver problemfri drift ved skiftende temperaturer og giver lange olieintervaller.

EGENSKABER

HydraWay HVXA 15 LT er baseret på højtraffinerede mineralolier forstærket med zinkfrie additiver, som giver olien en god slidbeskyttelse og har meget fine værdier for filterbarhed, vandudskillende evne og oxidationsstabilitet. Produktet udmærker sig ved dets høje viskositetsindex, som muliggør start af hydrauliksystemer selv ved ekstrem kulde.

TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
ISO VG	-	-	15
Densitet ved 15 °C	ASTM D 4052	kg/m ³	872
Viskositet ved 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	14,3
Viskositet ved 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	5,2
Viskositet ved -20 °C	ASTM D 445	mm ² /s	125
Viskositet ved -40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	580
Viskositetsindeks	ASTM D 2270	-	356
Laveste flydetemperatur	ASTM D 92	°C	-60
Flammepunkt COC	ASTM D 97	°C	108
Filterbarhed 1,2μ	"CETOP"	ml/cm ²	104

HÅNDTERING OG BRUG

Undgå hudkontakt.
Hæld ikke olie i afløb eller naturen.
Sikkerhedsdatablade kan rekvireres af
erhvervsmæssige brugere.

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.

