

HYDRAWAY WHITE 22

Hydraulikolie

ANVENDELSE

HydraWay White 22 anbefales til industriel samt visse typer mobil hydraulik. Olien er desuden velegnet som tågesmøreolie til indendørs trykluftanlæg og til roterende værktøj. HydraWay White 22 anbefales i temperaturområdet -25°C til +70°C.

FORDELE

- minimalt slid på hydraulikkomponenter.
- bedre arbejdsmiljø.
- beskytter mod rust og korrosion.
- meget iltningstabil.
- lavt flydepunkt.
- klar & lys.

EGENSKABER

HydraWay White 22 er en hydraulikolie, som er opbygget på hvid olie for at opfylde kravene til et godt arbejdsmiljø. HydraWay White 22 er bl.a. beregnet til moderne, kompakte hydrauliksystemer, hvor de indgående komponenter kræver hydraulikolier med slidbegrænsende additiver.

Olierne indeholder desuden additiver for at modvirke oxidation og skumdannelse.

TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
ISO VG	-	-	22
Densitet ved 15 °C	ASTM D 4052	kg/m ³	869
Viskositet ved 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	22
Viskositet ved 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	4,2
Viskositetsindex	ASTM D 2270	-	80
Flydepunkt	ASTM D 97	°C	-48
Flammepunkt COC	ASTM D 92	°C	>170
Rustbeskyttelse	ASTM D665 A		Bestået
Rustbeskyttelse	ASTM D665 B		Bestået

HÅNDTERING OG BRUG

Undgå hudkontakt.
Hæld ikke olie i afløb eller naturen.
Sikkerhedsdatablade kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.

