

KØLERVÆSCKE LONG LIFE

ANVENDELSE

Køler væske Long Life kan benyttes til alle typer væskekølede forbrændingsmotorer. Giver lang levetid og længere skifteintervaller.

Anbefalet skifteinterval er hvert 4. år. Tjek altid med instruktionsbogen og følg de anvisninger, der gives her.

FORDELE

- optimal korrosionsbeskyttelse.
- længere skifteinterval.

EGENSKABER

Baseret på Monoethylenglycol i kombination med organiske rust- og korrosionsinhibitorer. Indeholder ikke silikatbaserede inhibitorer.

Giver optimal beskyttelse mod rust-/korrosion og frostskafer. En række bilfabrikanter benytter denne type køler væske som "first fill" på sine modeller, bla. VW, Audi, Skoda og Seat. Følg altid de anvisninger som gives i bilens/motorens håndbog før opfyldning/efterfyldning.

Langtidskøler væske må ikke blandes med andre standard typer køler væsker.

MILJØFAKTA

Let biologisk nedbrydelig. >70% (OECD 302B)

Udslip af mindre mængder fører ikke til forstyrrelser i renselanlæggets nedbrydningsaktivitet.

TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
Farve	Visuel	-	rød
Densitet v/20°C	ASTM D 4052	kg/l	1,123
Reservealkalitet	ASTM D 1121	ml 1,1 N	>8,5
Skumning	ASTM D 1881	HCl	max 50
Vandindhold	ASTM D 1123	ml skum	max 3
Refraktiv indeks	ASTM D 1218	vægt%	1,432-
-	-	nD20	1,436
Flammepunkt	ASTM D 93	-	>120
PH koncentreret v/20°C	ASTM D 1287	°C	8,2-9,0
Viskositet v/20°C	ASTM D 445	-	22-26
Inhibitor-stabilitet	VW TL 774 D	mm ² /s	ingen
-	-	efter 168	udfæld.
Stabilitet mod hårdt vand	VW-PV 1426	timer	ingen
-	-	-	udfæld.
Frostsikkerhed	ASTM D 1177	efter 10	-
- ved 20 vol%		dage	-9
- ved 30 vol%		-	-15
- ved 40 vol%		°C	-23
- ved 50 vol%			-36

SPECIFIKATIONER

Tilfredsstiller følgende specifikationer:
 VW, Audi, Skoda, Porsche: VW TL 774 D
 Ford Europa: WSS-M97B44-D
 MAN: MAN 324 SNF

HÅNDTERING OG BRUG

Sundhedsskadelig. Farlig ved indtagelse. Død eller nyreskald kan være følgerne, hvis indholdet drikkes. Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis dette datablad eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn.

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.

