

# LAZERWAY 5W-40

## Motorolie

### ANVENDELSE

LazerWay 5W-40 er en fuldsyntetisk motorolie, som er udviklet for at opfylde og overgå de højeste krav, der stilles til benzin- og dieselmotorolie. LazerWay 5W-40 anbefales til en lang række motorer i person- og varebiler. LazerWay 5W-40 har egenskaber, som gør den specielt velegnet i ekstrem kulde såvel som i varmt klima.

### FORDELE

LazerWay 5W-40 giver let start i kulde og optimal smøring ved alle driftstemperaturer. Dette øger motorens levetid. Produktet bidrager også via sin lave friktion til mindsket brændstofforbrug.

### EGENSKABER

LazerWay 5W-40 har et meget lavt størkningspunkt, hvilket garanterer let start og god smøring, selv ved meget lave temperaturer. De ekstreme flydeegenskaber betyder, at olietrykket bliver opbygget straks, når motoren startes. Dermed forebygges dårlig funktion pga. mangelfuld smøring. De syntetiske basisolier betyder, at LazerWay 5W-40 bevarer sine gode smørende egenskaber ved meget hård kørsel samt ved høje motortemperaturer gennem lang tid.

Olien er opbygget specielt for at modvirke afsætninger indvendigt i motoren, hvilket giver en renere motor og forlænger levetiden for f.eks. turboaggregater.

### TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
SAE-klasse	-	-	5W-40
Densitet ved 15 °C	ASTM D 4052	kg/m <sup>3</sup>	854
Viskositet ved 40 °C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	75,7
Viskositet ved 100 °C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	13,2
CCS ved -30 °C	ASTM D 5293	mPa.s	6080
Viskositetsindex	ASTM D 2270	-	173
Flammepunkt COC	ASTM D 92	°C	230

### SPECIFIKATIONER

ACEA A3/B3/B4 , API SM/CF, VW 505.00/502.00, MB-Approval MB 229.5 , Opel GM-LL-B-025 ,BMW LL-98, Porsche. Opfylder kravene fra PSA i henhold til B71-2296.

### HÅNDTERING OG BRUG

Undgå hudkontakt.  
Længerevarende hudkontakt med brugt motorolie kan medføre hudkræft.  
Hæld ikke olie i afløb eller naturen.  
Sikkerhedsdatablade kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.



SS-EN  
ISO 14001



